


PROJEKT PRZEBUDOWY
TERENU ZIELENI
URZĄDZONEJ NA
RYNKU KOŚCIUSZKI W
WIDAWIE



PROJEKTOWANE UTWARDZENIE
ALEJEK PARKOWYCH I CHODNIKA
Skala 1 : 250

- UWAGA:
Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
Przed zakończeniem wszystkich robót związanych z
utwardzeniem nawierzchni należy sprawdzić i upewnić się o
kompletności wszystkich prac instalacyjnych podziemnych
- UWAGA:
Lokalne zmniejszenie szerokości chodnika w obrębie obrzeży
lukowych nie może przekraczać 1,25m
- UWAGA:
Przejęcia dla pieszych do odwołania w dotychczasowych
lokalizacjach, należy sprawdzić na budowie
- UWAGA:
Obniżenie chodnika w strefie przejść dla pieszych wg rys.
szczegółowego D.2.
- UWAGA:
Różne wysokościowe chodnika w pasie drogowym do
zachowania, spadki podłużne należy sprawdzić na budowie
i nie powinny przekraczać 6%
- UWAGA:
Przeznaczenie chodnika i alejek parkowych wyłącznie dla ruchu pieszego
- UWAGA:
Przeznaczenie chodnika i alejek parkowych wyłącznie dla ruchu pieszego
- UWAGA:
W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na
istniejącą infrastrukturę techniczną, uprzednio ją lokalizując w terenie
- UWAGA:
Podane w powyższym opracowaniu rozwiązania wskazujące konkretne produkty lub systemy są
jedynie rozwiązaniami przykładowymi wskazującymi konieczność do osiągnięcia parametry
techniczne. Dopuszcza się inne równoważne rozwiązania z zastosowaniem produktów dowolnego
producenta pod warunkiem osiągnięcia parametrów technicznych lepszych bądź też co najmniej
równych jak parametry proponowanych systemów i produktów.

- OZNACZENIA DOTYCZĄCE ALEJEK PARKOWYCH
- 2% 2% 2%
projektowane spadki poprzeczne dla kostki
- obrzeże chodnikowe lukowe 6x30 R=2,0m - 12,56m
obrzeże chodnikowe lukowe 6x30 R=1,0m - 24,70m
obrzeże chodnikowo-parkowe 6x30x100cm - 650,56m

- OZNACZENIA DOTYCZĄCE CHODNIKA PRZY
DRODZE WOJEWÓDZKIEJ
- 2%
projektowane spadki poprzeczne dla kostki
- obrzeże chodnikowe lukowe 6x30 R=1,0m - 37,86m
obrzeże chodnikowo -drogowe 6x30x100cm - 163,42m
krawężnik drogowy 20x30x100cm - 236,82m

- oświetlenie parkowe istniejące do likwidacji

- Projektowana kostka chodnikowa gr. 6cm wym. 45x45cm
np. PIAZZA kolor NERO - pow. 293,08m²
- Projektowana kostka chodnikowa typu "trapez" gr. 6cm
np. NEAPOL kolor DIAMENT - pow. 738,44m²
- Projektowana kostka chodnikowa typu "trapez" gr. 6cm
np. NEAPOL ANTIC kolor SZARY - pow. 53,91m²
- Projektowana kostka chodnikowa gr. 8cm
np. NOSTALIT kolor SZARY - pow. 376,03m²
- tereny zielone - pow. 2782,28m²



A1 - PRACOWNIA PROJEKTOWA I NADZORU BUDOWLANEGO Jacek Gaik 98-200 Sieradz, ul. Wincentego Winkla 10m54, NIP 827 138 42 58, TEL. 602 740 457, 664 993 280	
Branda: BUDOWLANA	Nr rys. B_P-1
Nazwa opracowania: PROJEKT PRZEBUDOWY TERENU ZIELENI URZĄDZONEJ NA RYNKU KOŚCIUSZKI W WIDAWIE	Data: 06.08.2016r.
Investor: Gmina Władawa ul. Rynek Kościuszki 10 98-170 Władawa	Adres inwestycji: Władawa, dz. nr ewid 165/6 obr. geod. Władawa
Nazwa rysunku: PROJEKTOWANE UTWARDZENIE ALEJEK PARKOWYCH I CHODNIKA	Skala: 1:250
Branda architektoniczna Projektant: mgr inż. arch. Robert Deka upr. bud. 3/B-5994/OIA/O8	
Branda konstrukcyjna Projektant: mgr inż. Jacek Gaik upr. bud. LOD/0621/PWOK/O6	
Branda drogowa Projektant: inż. Marek Szymański upr. bud. nr 1198	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Sławomir Kolanus upr. bud. 8/R-5/L/OIA/O9	