



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

PO.ZUZ.5.4210.898m.2020.PŁ

0RG/p. A. Biedna BIP

URZĄD GMINY WIDAWA
SEKRETARIAT

Data wpływu: 10.12.2020

Nr w dz. 5851/22

Podpis: [signature]

[signature]

Sieradz, dnia 3 grudnia 2020 r.

Urząd Gminy Widawa
ul. Rynek Kościuszki 10
98 – 170 Widawa

z prośbą o umieszczenie na stronie BIP-u Urzędu
załączonej informacji na okres 7 dni
od dnia otrzymania

INFORMACJA rz.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z późniejszymi zmianami) informuję o wszczęciu, na wniosek Pana Kazimierza Mamosa, działającego na podstawie dalszego pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Gminy Widawa, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych związanych z inwestycją pn. „Przebudowa drogi Las Zawadzki – Chociw” zgodnie z poniższym zestawieniem na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego lewostronnego na odcinku drogi od km 0+009 do km 1+080 oraz przebudowę istniejącego rowu przydrożnego lewostronnego na odcinku drogi od km 1+080 do km 1+402.

Projektowane parametry rowu:

- rów trawiasty
- kształt rowu – trapezowy,
- szerokość dna 40 cm,
- głębokość rowu – 50-100 cm,
- nachylenie skarp 1:1,5, dla skarp umocnionych - 1:0,8 - 1:1,5
- spadek dna 0,1%-1,2%

Na odcinku od km 0+009 do km 0+044,5 rów zostanie umocniony płytami ażurowymi i na całym odcinku drogi lokalnie w rejonie drzew rów zostanie umocniony prefabrykatem betonowym 74x68/44x59.

Dodatkowo w ciągu przedmiotowego przewiduje się wykonanie przepustów pod zjazdami i chodnikami. Projektuje się przepusty z rur PEHD Ø400, które zostaną ułożone na ławie z kruszywa gr. 20 cm a wlot i wylot zostaną umocnione ściankami czołowymi prefabrykowanymi. Przepusty opisano wg kilometraża drogi.

Tab. 1 Wykaz przepustów pod zjazdami i chodnikami (rów lewostronny) - parametry, współrzędne w układzie PL-ETRF 2000 i lokalizacja

km zjazdu	długość przepustu Ø400 [m]	Współrzędne				Rzędne	
		Wlot		Wylot		wlotu	wylotu
		X	Y	X	Y		
0+048,50	8,0	5694839.61	6568636.79	5694835.07	6568630.20	165,70	165,66
0+096,00	8,0	5694868.34	6568674.23	5694863.16	6568668.13	165,90	165,86
0+154,00	8,0	5694902.00	6568710.05	5694907.49	6568715.86	165,95	165,91
0+203,00	8,0	5694935.95	6568746.36	5694940.84	6568752.68	165,92	165,88
0+240,50	8,0	5694960.82	6568774.05	5694966.30	6568779.87	165,70	165,66
0+276,00	8,0	5694985.29	6568800.18	5694990.78	6568805.98	165,45	165,41
0+352,00	8,0	5695036.81	6568855.60	5695042.28	6568861.42	165,00	164,96
0+405,00	8,0	5695072.97	6568893.81	5695078.44	6568899.63	164,30	164,26

0+425,50	7,0	5695087.48	6568909.52	5695092.28	6568914.61	164,05	164,02
0+533,00	8,0	5695159.91	6568988.11	5695165.40	6568993.91	162,15	162,11
0+667,00	8,0	5695250.13	6569085.95	5695255.60	6569091.77	160,55	160,51
0+741,50	8,0	5695301.43	6569141.61	5695307.06	6569147.29	159,90	159,86
0+787,00	10,0	5695333.44	6569174.55	5695340.31	6569181.82	159,50	159,45
0+860,50	8,0	5695382.22	6569228.70	5695387.71	6569234.50	158,90	158,86
0+963,00	8,0	5695452.37	6569303.94	5695457.85	6569309.76	158,50	158,46
1+076,00	8,0	5695528.60	6569386.33	5695534.07	6569392.15	158,45	158,41
1+118,00	8,0	5695557.89	6569416.90	5695563.37	6569422.66	158,10	158,06
1+176,00	8,0	5695598.87	6569457.33	5695604.66	6569462.84	157,55	157,51
1+216,00	8,0	5695627.96	6569485.16	5695633.75	6569490.67	157,15	157,11
1+242,50	9,0	5695647.79	6569503.59	5695654.30	6569509.79	156,92	156,88
1+290,50	12,0	5695680.41	6569535.20	5695689.05	6569543.51	156,72	156,66

Wszystkie w/w przepusty zlokalizowane są na dz. nr ewid. 132 obręb Chociw.

Tab. 2 Współrzędne w układzie PL-ETRF 2000 i lokalizacja rowu lewostronnego do wykonania

Nazwa		X	Y
Rów lewy w km 0+009 - 1+080 (wykonanie nowego rowu)	Początek	5694814.35	6568600.92
	Koniec	5695534.10	6569392.14
Rów lewy w km 1+080-1+402 (przebudowa rowu)	Początek	5695534.10	6569392.14
	Koniec	5695765.03	6569616.69

W/w rów zlokalizowany będzie na dz. nr ewid. 132 obręb Chociw.

- Wykonanie urządzenia wodnego tj. przepustu pod koroną drogi zlokalizowanego w km drogi 1+390,80 o długości 8,0 m z rury PEHD o rzędnej dna na wlocie 155,40 m n.p.m. i na wylocie 155,35 m n.p.m. Wlot i wylot przepustu należy umocnić ścianką czołową betonową zbrojoną na fundamencie.

Tab. 3 Współrzędne w układzie PL-ETRF 2000 i lokalizacja przepustu do wykonania

Urządzenie wodne	Km drogi	Pkt	X	Y	Lokalizacja (nr działki ewid.)
Przepust Ø600	1+390,80	Wlot	5695756.43	6569609.68	132 obręb Chociw
		Wylot	5695750.88	6569615.44	

- Wykonanie urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego prawostronnego na odcinku drogi od km 1+054 do km 1+443,5.

Projektowane parametry rowu:

- rów trawiasty
- kształt rowu – trapezowy,
- szerokość dna 40 cm,
- głębokość rowu – 50-100 cm,
- nachylenie skarp 1:1-1:1,5, dla skarp umocnionych - 1:0,8 - 1:1,5
- spadek dna 0,4%-1,2%
- wody prowadzone są jedynie w okresach deszczowych

Lokalnie w rejonie drzew rów zostanie umocniony prefabrykatem betonowym 74x68/44x59.

Dodatkowo w ciągu przedmiotowego przewiduje się wykonanie przepustów pod zjazdami i chodnikami. Projektuje się przepusty z rur PEHD Ø400, które zostaną ułożone na ławie z kruszywa gr. 20 cm a wlot i wylot zostaną umocnione ściankami czołowymi prefabrykowanymi. Przepusty opisano wg kilometraża drogi.

Tab. 4 Wykaz przepustów pod zjazdami i chodnikami (rów lewostronny) - parametry, współrzędne w układzie PL-ETRF 2000 i lokalizacja

km zjazdu	długość przepustu Ø400 [m]	Współrzędne				Rzędne	
		Wlot		Wylot			
		X	Y	X	Y	wlotu	wylotu
1+115,00	8,0	5695549.09	6569420.96	5695554.49	6569426.88	158,30	158,26
1+146,00	8,0	5695570.00	6569443.33	5695575.80	6569448.85	158,00	157,96
1+182,50	7,0	5695597.71	6569469.10	5695602.80	6569473.93	157,60	157,57
1+204,50	3,0	5695615.16	6569486.05	5695617.30	6569488.17	157,40	157,39
1+235,00	8,0	5695635.10	6569505.31	5695640.90	6569510.83	157,10	157,06
1+320,50	8,0	5695696.71	6569564.37	5695702.49	6569569.91	156,35	156,31
1+338,00	8,0	5695709.47	6569576.56	5695715.25	6569582.10	156,15	156,11
1+359,50	8,0	5695724.57	6569590.91	5695730.35	6569596.45	155,90	155,86
1+374,50	8,0	5695735.80	6569601.72	5695741.58	6569607.26	155,70	155,66
1+397,00	8,0	5695751.58	6569617.21	5695757.37	6569622.75	155,30	155,26
1+416,50	8,0	5695766.06	6569631.18	5695771.84	6569636.72	155,10	155,06
1+439,50	8,0	5695782.89	6569646.85	5695788.79	6569652.29	154,90	154,86

Wszystkie w/w przepusty zlokalizowane są na dz. nr ewid. 132 obręb Chociw.

Tab. 5 Współrzędne w układzie PL-ETRF 2000 i lokalizacja rowu prawostronnego do wykonania

Nazwa		X	Y
Rów prawy w km 1+054 - 1+443,50	Początek	5695510.57	6569379.37
	Koniec	5695788.79	6569652.29

W/w rów zlokalizowany będzie na dz. nr ewid. 132 obręb Chociw.

4. Likwidacja rowu przydrożnego lewostronnego na odcinku drogi od km 1+402 do km 1+471,11. Likwidacja nastąpi poprzez jego zasypanie, szerokość całkowita rowu (dno ze skarpami) wynosi ok. 2,0 m a głębokość waha się w granicach 0,5-0,7 m. Rowy przeznaczone do likwidacji zlokalizowane są na dz. nr ewid. 132 obręb Chociw.

Tab. 6 Współrzędne w układzie PL-ETRF 2000 i parametry urządzeń wodnych przeznaczonych do likwidacji

Urządzenie wodne	Pkt	X	Y
Rów lewostronny w km od 1+402 - 1+471,11	Początek rowu	5695765.03	6569616.69
	Koniec rowu	5695814.62	6569665.06

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją pn. „Operat wodnoprawny. Przebudowa drogi gminnej Las Zawadzki - Chociw” w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, w miejscu: 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. Nr 112, w godzinach 8⁰⁰-13³⁰, **bezwzględnie po uprzednim telefonicznym umówieniu, w terminie 7 dni** od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie powyższej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodów w sprawie.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późniejszymi zmianami) **informuję, iż zebrano całość materiałów i dowodów** w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem:

- (43) 655 41 64 – sprawę prowadzi Pan Piotr Łysoniewski.

Z UP/DYREKTORA

 Anita Barańska
 ZASTĘPCA DYREKTORA