

SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY 1,70kW CENTRALI WENTYLACYJNEJ NW5



1. ZAWÓR TRÓJDROGOWY MIESZAJĄCY kvs=0,4 DN15
2. POMPA CYRKULACYJNA NAGRZEWNICY H=5,1kPa V=0,18m³/h
3a. ZAWÓR REGULACYJNY n1,0 DN20
3b. ZAWÓR REGULACYJNY n1,0 DN20
4. FILTR SIATKOWY DN20
5. ZAWÓR ZWROTNY DN20
6. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN20
7. ZAWÓR SPUSTOWY DN15

SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY 19,57kW CENTRALI WENTYLACYJNEJ NW1



1. ZAWÓR TRÓJDROGOWY MIESZAJĄCY kvs=2,5 DN20
2. POMPA CYRKULACYJNA NAGRZEWNICY H=11,7kPa V=0,87m³/h
3a. ZAWÓR REGULACYJNY n2,2 DN32
3b. ZAWÓR REGULACYJNY n2,2 DN32
4. FILTR SIATKOWY DN32
5. ZAWÓR ZWROTNY DN32
6. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN32
7. ZAWÓR SPUSTOWY DN15

SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY 5,80kW APARATU GRZEWCZO-WENTYLACYJNEGO AGW1



1. ZAWÓR TRÓJDROGOWY MIESZAJĄCY kvs=0,63 DN15
2. POMPA CYRKULACYJNA NAGRZEWNICY H=5,0kPa V=0,26m³/h
3a. ZAWÓR REGULACYJNY n1,4 DN20
3b. ZAWÓR REGULACYJNY n1,4 DN20
4. FILTR SIATKOWY DN20
5. ZAWÓR ZWROTNY DN20
6. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN20
7. ZAWÓR SPUSTOWY DN15

SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY 4,97kW CENTRALI WENTYLACYJNEJ NW2



1. ZAWÓR TRÓJDROGOWY MIESZAJĄCY kvs=0,63 DN15
2. POMPA CYRKULACYJNA NAGRZEWNICY H=7,6kPa V=0,22m³/h
3a. ZAWÓR REGULACYJNY n1,4 DN20
3b. ZAWÓR REGULACYJNY n1,4 DN20
4. FILTR SIATKOWY DN20
5. ZAWÓR ZWROTNY DN20
6. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN20
7. ZAWÓR SPUSTOWY DN15

SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY 5,80kW APARATU GRZEWCZO-WENTYLACYJNEGO AGW2



1. ZAWÓR TRÓJDROGOWY MIESZAJĄCY kvs=0,63 DN15
2. POMPA CYRKULACYJNA NAGRZEWNICY H=5,0kPa V=0,26m³/h
3a. ZAWÓR REGULACYJNY n1,2 DN20
3b. ZAWÓR REGULACYJNY n1,2 DN20
4. FILTR SIATKOWY DN20
5. ZAWÓR ZWROTNY DN20
6. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN20
7. ZAWÓR SPUSTOWY DN15

SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY 2,61kW CENTRALI WENTYLACYJNEJ NW3



1. ZAWÓR TRÓJDROGOWY MIESZAJĄCY kvs=0,25 DN15
2. POMPA CYRKULACYJNA NAGRZEWNICY H=4,7kPa V=0,12m³/h
3a. ZAWÓR REGULACYJNY n1,2 DN15
3b. ZAWÓR REGULACYJNY n1,2 DN15
4. FILTR SIATKOWY DN15
5. ZAWÓR ZWROTNY DN15
6. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN15
7. ZAWÓR SPUSTOWY DN15

SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY 1,10kW CENTRALI WENTYLACYJNEJ NW4



1. ZAWÓR TRÓJDROGOWY MIESZAJĄCY kvs=0,25 DN15
2. POMPA CYRKULACYJNA NAGRZEWNICY H=2,9kPa V=0,05m³/h
3a. ZAWÓR REGULACYJNY n0,3 DN15
3b. ZAWÓR REGULACYJNY n0,3 DN15
4. FILTR SIATKOWY DN15
5. ZAWÓR ZWROTNY DN15
6. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN15
7. ZAWÓR SPUSTOWY DN15

Instalacje wykonać z rur:
– stalowych, izolowane, ze szwem przewodowych wg PN-74/H-74244 (instalacja ciepła z istn. kotłowni, instalacja C.T., instalacja tadowania zasobnika c.w.u.),
– wielowarstwowych PE-RT – spolwo – aluminium zgrzewane w sposób ciągły – spoiwo – PE-RT, izolowane, (instalacja centralnego ogrzewania).

Przewody prowadzić w strefie sufitu podwieszanego, podstropowo, z zejściem pionami do poszczególnych odbiorników.

OZNACZENIE ODBIORNIKÓW CIEPŁA:

- grzejnik stalowy płytowy, z podłączeniem bocznym,
- n1.5 wyposażyć w zawór termostatyczny prosty K_{vs}=6,72 DN20,
- n1.6 zawór powrotny prosty DN20
- 22-60 1,20m typ - wysokość, długość [m]

Typy grzejników płytowych:
21s – dwie płyty, jeden rząd konwektora,
22 – dwie płyty, dwa rzędy konwektora.

Grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne:
– pom. techniczne, pom. trenera,
– antywandalowe – pom. ogólnodostępne, szatnie, umywalnie.

Wszystkie grzejniki obudowane.

OZNACZENIE POMIESZCZEŃ:

1 – nr pomieszczenia
Tr=20°C – proj. temp. wewn. [°C]
Q=1652W – proj. zapotrzebowanie na ciepło [W]
– kratka transferowa lub podcięcie w drzwiach

UWAGA:
1. Przejście rurociągów w przegrodach budowlanych wykonać w tulejach ochronnych, średnica tulei większa od średnicy rurociągu o dwie dymensje.
2. Nieoznaczone średnice przewodów należy wykonać z rur dz20x2,25 (dla grzejników).
3. Przejścia przewodów instalacji grzewczej przez elementy oddzielenia pożarowego winny być zabezpieczone przepustami instalacyjnymi o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych elementów.
4. W najwyższych punktach instalacji należy zamontować zawory odpowietrzające DN15, a w najniższych punktach instalacji spusty.
5. Instalacje rurowe prowadzić z minimalnym spadkiem 0,3% umożliwiającym w najniższych punktach odwodnienia, a w najwyższych odpowietrzenie instalacji.
6. Armaturę regulacyjną należy montować z zaleceniami producenta. Przed i za zaworem stosować odcinki proste o minimalnych długościach podanych przez producenta.

SZCZEGÓŁ "B"



ROZDZIELACZE RUROWE DN80

OBIEG C.O. (GRZEJNIKI PŁYTOWE):
1. POMPA OBIEGOWA H=12,6kPa V=0,30m³/h
2. CIEPŁOMIERZ q_{max}=0,6m³/h q_{min}=1,2m³/h DN20, WYPOSAŻONY W MODUŁ KOMUNIKACYJNY Z PROTOKOŁEM M-BUS PRZEWODOWY
3. ZAWÓR ZWROTNY DN20
4. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN20
5. REGULATOR RÓŻNICY CIŚNIEŃ n11 DN15 Δp=12,72kPa
6. ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCO-REGULACYJNY n1.6 DN20

OBIEG C.T. (NAGRZEWNICE WODNE):
7. POMPA OBIEGOWA H=35,6kPa V=1,12m³/h
8. CIEPŁOMIERZ q_{max}=2,5m³/h q_{min}=5,0m³/h DN20, WYPOSAŻONY W MODUŁ KOMUNIKACYJNY Z PROTOKOŁEM M-BUS PRZEWODOWY
9. ZAWÓR ZWROTNY DN40
10. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN40

OBIEG C.W.U. (ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY):
11. POMPA OBIEGOWA H=8,8kPa V=1,95m³/h
12. CIEPŁOMIERZ q_{max}=2,5m³/h q_{min}=5,0m³/h DN20, WYPOSAŻONY W MODUŁ KOMUNIKACYJNY Z PROTOKOŁEM M-BUS PRZEWODOWY
13. ZAWÓR ZWROTNY DN40
14. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN40

OBIEG C.T. GLIKOLOWY (NAGRZEWNICE GLIKOLOWE):
15. POMPA OBIEGOWA H=25,6kPa V=0,24m³/h
16. CIEPŁOMIERZ q_{max}=0,6m³/h q_{min}=1,2m³/h DN20, WYPOSAŻONY W MODUŁ KOMUNIKACYJNY Z PROTOKOŁEM M-BUS PRZEWODOWY
17. ZAWÓR ZWROTNY DN20
18. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN20
19. WYMIENNIK PŁYTOWY
20. POMPA OBIEGOWA H=25,6kPa V=0,24m³/h

RZUT PARTERU. INSTALACJA GRZEWCZA
SKALA 1:100

LEGENDA:
OZNACZENIE PRZEWODÓW GRZEWCZYCH:

- instalacja ciepła z istn. kotłowni olejowej z istn. części budynku
- instalacja centralnego ogrzewania (grzejniki płytowe)
- instalacja ciepła technologicznego (nagrzewnice wodne)
- instalacja ciepła technologicznego (układ glikolowy)
- instalacja tadowania zasobnika c.w.u.

DN40 – średnica nominalna przewodów z rur stalowych ze szwem przewodowych
DN40 – średnica zewnętrzna przewodów z rur tworzywowych
PERT 20x2,25

Uwagi
Wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania powinny posiadać aktualne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Przed przystąpieniem do robót należy uzgodnić z Inwestorem kolejność i terminy wykonania poszczególnych robót. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z projektem budowlanym i uzgodnić z projektantem wszelkie wątpliwości